

## JUNCKERS SYLVAFIX

Erhverv / Bolig / Sport



### GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Sylvafix anvendes ved installation af Junckers gulve, jf. de enkelte gulvsystemers lægningsvejledning.

Ved massive parket- og plankegulve anvendes limen kun til limning af brædde-ender, samt evt. den sidste række brædder mod væggen. Det frarådes at påføre lim på langsgående bræddekanter.

Lamelbrædder med alm. fer og not der udlægges som svømmende gulv, skal limes på alle fire sider, dvs. Både i brædde-ender samt langsgående kanter.

### TEKNISKE DATA

**Produkt:** Fugtbestandig vandig PVAc-dispersionslim.

**Bestandighed:**

Egnet til indendørs brug.

Vand: Klasse D3 ifølge EN 204/205.

**Temperaturinterval:** 0 - 60° C.

**Emballagestørrelse:** 0,75 liters flaske.

**Udseende:** Hvid, letflydende. Termoplastisk i tør tilstand.

**Rækkeevne:**

Massive gulve: ca. 50 m<sup>2</sup> gulvareal pr. flaske.

Lamelgulve: ca. 10 m<sup>2</sup> gulvareal pr. flaske.

**Påføring:** Limen påføres så begge limflader i samlingen er befugtede. Overskydende lim fjernes straks med en fugtig klud.

**Åbentid:** Maksimum 5 min ved 20° C og 50 % RF.

**Tørretid:** Opnår normalt fuld styrke efter 24 timer ved 20° C.

**Anvendelsestemperatur:** Minimum 10° C for materialer og rum.

**Rengøring:** Vand og sæbe. Tør lim fjernes med ethanol.

**Opbevaring:** Holdbar i 1 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for frost.