

WHALEBONE PLANKEGULVE

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE

Junckers Whalebone massive planker fremstilles i korte længder til installation som mønstergulve. Plankerne forsynes med fer og not på alle fire sider, og fås både højre- og venstrevendt, så de bla. kan bruges til sildebens-mønster.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER

Nominal bræddedimension:

Tykkelse x bredde x længde

- 20,5 x 140,0 x 701 mm
- 20,5 x 185,0 x 741 mm
- 15,0 x 129,0 x 775 mm

Tolerancer:

- Tykkelse: ($\pm 0,2$ mm)
- Bredde: ($\pm 0,2$ mm)
- Længde: ($\pm 0,2$ mm)

Tørremetode:

Plankerne er kammertørret.

Gennemsnitlig fugtindhold:

- Eg: 8 % (± 2 %).
- Moseeg: 9 % (± 2 %).

Tolerancer:

- Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).
- Plankeender er retvinklede indenfor $\pm 0,3$ mm.

PRODUKTSORTIMENT

Produkt / Produktnavn	Sorteringer	Overflader
Eg	Harmony	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet Farvet* Børstet* Børstet og farvet*
Moseeg	Harmony	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet Børstet* Børstet og farvet*

* I henhold til standard produktprogram

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle produkter i Eg): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

Brandmodstand: Cfl – S₁ (DIN EN 13501-1)

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand:

20,5 x 140,0 x 701 mm: ca. 0.12 m² K/W

20,5 x 185,0 x 701 mm: ca.. 0.12 m² K/W

15,0 x 129,0 x 775 mm: ca.. 0.09 m² K/W

OVERFLADEBEHANDLING

Fabrikslakeret

Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH₃ -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: Ilt hærdende urethanolie.

Total olieforbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

Ubehandlet

Sidste afslibning med korn 150.

INDPAKNING OG VÆGT

Pakket i polyethylen.

20,5 x 140,0 x 701 mm

Pakke-størrelse: 12 brædder (1,18 m²)

Vægt pr. pakke: 17,3 kg (14,7 kg/m²)

20,5 x 185,0 x 741 mm

Pakke-størrelse: 8 brædder (1,1 m²)

Vægt pr. pakke: 16,2 kg (14,7 kg/m²)

15,0 x 129,0 x 775 mm

Pakke-størrelse: 16 brædder (1,60 m²)

Vægt pr. pakke: 19,2 kg (12,0 kg/m²)

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

B 10.0

2021-01-18
Replacement of
2020-07-13